



#### LEGENDA MESTNOSTI 1.PP

č. miest.	úzel miestnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	úprava podlahy	úprava stropu	úprava stien
-1.01	vstupná hala	13,46 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.02	chodba	9,45 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.03	schodisko	8,28 m <sup>2</sup>	P3	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.04	výťah	2,96 m <sup>2</sup>	---	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.05	sklad	2,76 m <sup>2</sup>	P2	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.06	sklad	4,90 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.07	upratovacia	1,83 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.08	toaleta zamestnanci	2,88 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.09	hygiena muž	5,07 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.10	toaleta muž	5,79 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.11	toaleta žTP	4,18 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.12	hygiena ženy	6,70 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.13	toaleta ženy	5,79 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.14	obchod a služby	108,58 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.15	obchod a služby	66,78 m <sup>2</sup>	P2	svetlo šedá	svetlo šedá
-1.15	TZB	14,96 m <sup>2</sup>	P1	svetlo šedá	svetlo šedá
spolu		264,25 m <sup>2</sup>			

#### LEGENDA MATERIÁLOV

- ZELEZOBETON
- PŘECHÝ Z TEHÁL POROTHERM 20 PROFIL 600x200x249 mm, NA TENKOVĚSTVOVÉ LEPIDLO
- PŘECHÝ Z TEHÁL POROTHERM 10 PROFIL 600x100x249 mm, NA TENKOVĚSTVOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER TWINNER 22, 220mm, Rf=6,66 (m<sup>2</sup>K/W) (TEPELNÁ IZOLÁCIA V STYKU S TERÉNOM - STYROOUR)
- ZATEPLENIE SUTERÉNU: TEPELNÁ IZOLÁCIA STYROOUR 2800 C, 200mm
- PODKLADNÝ BETON
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODKLAD
- NASYPNÁ ZEMINA
- PŮVODNÁ ZEMINA
- HYDROLIZOLÁCIA
- NOPOVÁ FÓLIA

- POZNÁMKA:
- PODKLADY V Miestnostiach budú riešené v projekte interiéru
  - PRED ZAČATÍM PRÁČ OTVORY ZMERAŤ NA STAVBE
  - HYDROLIZOLÁCIU VYVIESTI MIN. 200mm NAD TERÉN
  - NOPOVÝ FÓLIU VYVIESTI PO ÚROVŇ TERÉNU
  - DRENAŽNÁ RÚRA MIN. SPÁD 1, HĽBKÁ MIN. 900mm POD U.T.,
  - DRENAŽ OBLATIŤ GEOTEXTÍLOU

