



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

| č. miest. | úzel miestnosti | plocha (m ²) | úprava podlahy | úprava stropu | úprava stien |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01 | schodisko | 8,28 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.02 | vyťah | 2,86 m ² | --- | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.03 | chodba s čakárňou | 20,16 m ² | P2 | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.04 | hygiena | 3,11 m ² | P2 | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.05 | toaleta klient | 5,13 m ² | P2 | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.06 | toaleta klient | 1,81 m ² | P2 | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.07 | vyťah | 2,76 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.08 | obchod a služby | 30,10 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.08 | obchod a služby | 30,10 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.10 | zubár - všeob. a ortodontik | 33,06 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.11 | zubár - hygiena klient | 4,71 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.12 | zubár - izoleta klient | 4,28 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.13 | zubár - hygiena zamestnanci | 1,54 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.14 | zubár - izoleta zamestnanci | 2,09 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.15 | zubár - denná miest. + šatne zam. | 10,22 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.16 | zubár - röntgen | 9,81 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.17 | zubár - chodba | 0,59 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.18 | zubár - ambulancia 01 | 17,62 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.19 | zubár - ambulancia 02 | 16,21 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.20 | zubár - ambulancia 03 | 23,19 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.21 | zubár - salónik | 12,78 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| 1.22 | zubár - sterilizačná miestnosť | 12,11 m ² | PS | amb. typ. strop | amb. typ. stena |
| spolu | | 281,5 m ² | | | |

LEGENDA MATERIÁLOV

- ZELEZOBETÓN
- PRÍČKY Z TEHÁĽ POROTHERM 20 PROFI 500x200x249 mm, NA TENKOVESTVOVÉ LEPIDLO
- PRÍČKY Z TEHÁĽ POROTHERM 10 PROFI 500x100x249 mm, NA TENKOVESTVOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER TWINNER 22, 220mm, R=4,66 [m²K/W] (TEPELNÁ IZOLÁCIA V STYU S TERENOM - STYRCOUR)
- ZATEPLNENÉ BUTERENY: TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRCOUR 2800 C, 200mm
- PODKLADNÝ BETÓN
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODKLAD
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA
- NOPOVÁ FÓLIA

POZNÁMKA:
 - PODKLADY V MIESTNOSTIACH BUDÚ RIŠENÉ V PROJEKTE INTERIÉRU
 - PRED ZAČATÍM PRÁČ OTVORY ZAMERAT NA STAVBE
 - PRI PÁDNE NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANOM
 - HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MIN. 200mm NAD TERÉN
 - NOPOVÝ FÓLIU VYVIESŤ PO ÚROVŇ TERÉNU
 - DREŇAZNÁ RÚRA MIN. SPÁD 1, HĽBKÁ MIN. 900mm POD U.T.,
 - DREŇAZ OBALIT GEOTEXTÍLIU

