



LEGENDA MESTNOSTI 1 PP

č. miest.	úzel mestnosti	plocha (m ²)	úprava podlahy	úprava stropu	úprava stien
2.01	schodisko	8,28 m ²	P3		
2.02	výťah	2,86 m ²			
2.03	rekreačná zóna	75,03 m ²	P2		
2.04	výlevka	2,76 m ²	P2		
2.05	šatne s hygienou - muži	5,27 m ²	P2		
2.06	toaleta - muži	2,41 m ²	P2		
2.07	šatne s hygienou - ženy	5,26 m ²	P2		
2.08	toaleta - ženy	2,41 m ²	P2		
2.09	spojovacia chodba	17,79 m ²	P2		
2.10	hygiena	7,05 m ²	P2		
2.11	toaleta klient	4,28 m ²	P2		
2.12	toaleta zamestnanec	1,95 m ²	P2		
2.13	chvilová zóna	52,54 m ²	P2		
2.14	oddychová miestnosť	21,34 m ²	P2		
2.15	herňa	23,37 m ²	P2		
2.16	sklad	4,26 m ²	P2		
2.17	kuchynka	21,14 m ²	P2		
2.18	sklad	4,26 m ²	P2		
spolu		262,20 m ²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- ZELEZOBETÓN
- PRIEČKY Z TEHÁĽ POROTHERM 20 PROFÍ 600x100x249 mm, NA TENKOVĚSTVOVÉ LEPIDLO
- PRIEČKY Z TEHÁĽ POROTHERM 10 PROFÍ 600x100x249 mm, NA TENKOVĚSTVOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER TWINNER 22, 220mm, Rn=6,66 [m²K/W] (TEPELNÁ IZOLÁCIA V STYKY S TERÉNOM - STYROOUR)
- ZATEPLENIE SUTERÉNU: TEPELNÁ IZOLÁCIA STYROUR 2800 C, 200mm
- PODKLADNÝ BETÓN
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODKLAD
- NASYPANÁ ZEMĽA
- PŮVODNÁ ZEMĽA
- HYDROLIZOLÁCIA
- NOPOVÝ FÓLIA

- POZNÁMKA:
- PODKLADY V MESTNOSTIACH BUDÚ RIŠENÉ V PROJEKTE INTERIÉRU
 - PRED ZAČATÍM PRÁČ OTVORY ZMERAŤ NA STAVBE
 - PRÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANOM
 - HYDROLIZOLÁCIU VYVIESŤ MIN.200mm NAD TERÉN
 - NOPOVÝ FÓLIU VYVIESŤ PO ÚROVŇ TERÉNU
 - DRENAŽNÁ RÚRA MIN. SPÁD 1, HĽBKÁ MIN 900mm POD U.T.,
 - DRENAŽ OBLATĽ GEOTEXTÍLIU

